

PA6 GF30 PRĘTY

MATERIAŁ		PA6 GF30*	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	ŚREDNICA Ø	gęstość 1,34 g/m ³	
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]
+0,1/+0,7	10	0,116	1000 3000
+0,2/+0,8	12	0,167	1000 3000
	15	0,257	1000 3000
	16	0,291	1000 3000
	18	0,366	1000 3000
	20	0,449	1000 3000
+0,2/+1,0	22	0,546	1000 3000
	25	0,700	1000 3000
	28	0,874	1000 3000
	30	1,000	1000 3000
+0,2/+1,2	32	1,142	1000 3000
	36	1,439	1000 3000
	40	1,769	1000 3000
+0,3/+1,3	45	2,241	1000 3000
	50	2,757	1000 3000
	56	3,446	1000 3000
+0,3/+1,6	60	3,968	1000 3000
	65	4,646	1000 3000
	70	5,377	1000 3000
+0,4/+2,0	75	6,203	1000 3000
	80	7,043	1000 3000
+0,5/+2,2	85	7,965	1000 3000
	90	8,914	1000 3000
+0,6/+2,5	95	9,958	1000 3000
	100	11,016	1000 3000
+0,7/+3,0	110	13,364	1000 3000
+0,8/+3,5	120	15,939	1000 3000
	125	17,270	1000 3000
+0,9/+3,8	130	18,712	1000 3000
	140	21,646	1000 3000
+1,0/+4,2	150	24,875	1000 3000

Inne średnice dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

*PA6 + 30% włókno szklane, kolor czarny

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.