

PC GF30 PŁYTY

MATERIAŁ		PC GF30	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,43 g/m ³		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]	[mm]
+0,2/+1,1	10	7,922	500	1000 3000
	10	9,665	610	1000 3000
+0,3/+1,5	12	9,596	500	1000 3000
	12	11,707	610	1000 3000
	15	11,828	500	1000 3000
	15	14,430	610	1000 3000
	20	15,547	500	1000 3000
	20	18,967	610	1000 3000
	25	19,266	500	1000 3000
	25	23,505	610	1000 3000
+0,5/+2,5	30	23,432	500	1000 3000
	30	28,587	610	1000 3000
	35	27,151	500	1000 3000
	35	33,124	610	1000 3000
	40	30,871	500	1000 3000
	40	37,662	610	1000 3000
	45	34,590	500	1000 3000
	45	42,200	610	1000 3000
	50	38,309	500	1000 3000
	50	46,737	610	1000 3000
+0,5/+3,5	60	46,120	500	1000 3000
	60	56,266	610	1000 3000

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.