

## POM GF30 PŁYTY

MATERIAŁ		POM GF30* nat.	POM GF30* czarny	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,60 g/m <sup>3</sup>	gęstość 1,60 g/m <sup>3</sup>		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	waga: kg/m	[mm]	[mm]
+0,2/+1,1	10	8,864	8,864	500	1000   3000
	10	10,814	10,814	610	1000   3000
+0,3/+1,5	12	10,737	10,737	500	1000   3000
	12	13,099	13,099	610	1000   3000
	15	13,234	13,234	500	1000   3000
	15	16,145	16,145	610	1000   3000
	20	17,395	17,395	500	1000   3000
	20	21,222	21,222	610	1000   3000
	25	21,557	21,557	500	1000   3000
	25	26,299	26,299	610	1000   3000
+0,5/+2,5	30	26,217	26,217	500	1000   3000
	30	31,985	31,985	610	1000   3000
	35	30,379	30,379	500	1000   3000
	35	37,062	37,062	610	1000   3000
	40	34,540	34,540	500	1000   3000
	40	42,139	42,139	610	1000   3000
	45	38,702	38,702	500	1000   3000
	45	47,216	47,216	610	1000   3000
	50	42,863	42,863	500	1000   3000
	50	52,293	52,293	610	1000   3000

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

\*POM C + 30% włókno szklane

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.