

## PA6.6 PRĘTY

MATERIAŁ		PA6.6 nat.	PA6.6 czarny	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	ŚREDNICA Ø	gęstość 1,14 g/m <sup>3</sup>	gęstość 1,14 g/m <sup>3</sup>	
[mm]	[mm]	waga: kg/m	waga: kg/m	[mm]
+0,1/+0,7	<b>10</b>	0,098	0,098	1000   3000
+0,2/+0,8	<b>12</b>	0,142	0,142	1000   3000
	<b>15</b>	0,218	0,218	1000   3000
	<b>16</b>	0,250	0,250	1000   3000
	<b>18</b>	0,311	0,311	1000   3000
	<b>20</b>	0,382	0,382	1000   3000
+0,2/+1,0	<b>22</b>	0,464	0,464	1000   3000
	<b>25</b>	0,596	0,596	1000   3000
	<b>28</b>	0,743	0,743	1000   3000
	<b>30</b>	0,851	0,851	1000   3000
+0,2/+1,2	<b>32</b>	0,972	0,972	1000   3000
	<b>36</b>	1,224	1,224	1000   3000
	<b>40</b>	1,505	1,505	1000   3000
+0,3/+1,3	<b>45</b>	1,906	1,906	1000   3000
	<b>50</b>	2,345	2,345	1000   3000
	<b>56</b>	2,932	2,932	1000   3000
+0,3/+1,6	<b>60</b>	3,376	3,376	1000   3000
	<b>65</b>	3,953	3,953	1000   3000
	<b>70</b>	4,575	4,575	1000   3000
+0,4/+2,0	<b>75</b>	5,277	5,277	1000   3000
	<b>80</b>	5,992	5,992	1000   3000
+0,5/+2,2	<b>85</b>	6,776	6,776	1000   3000
	<b>90</b>	7,584	7,584	1000   3000
+0,6/+2,5	<b>95</b>	8,472	8,472	1000   3000
	<b>100</b>	9,372	9,372	1000   3000
+0,7/+3,0	<b>105</b>	10,376	10,376	1000   3000
	<b>110</b>	11,369	11,369	1000   3000
+0,8/+3,5	<b>115</b>	12,472	12,472	1000   3000
	<b>120</b>	13,560	13,560	1000   3000
	<b>125</b>	14,692	14,692	1000   3000
+0,9/+3,8	<b>130</b>	15,919	15,919	1000   3000
	<b>135</b>	17,144	17,144	1000   3000
	<b>140</b>	18,415	18,415	1000   3000
+1,0/+4,2	<b>150</b>	21,163	21,163	1000   3000
+1,1/+4,5	<b>155</b>	22,629	22,629	1000   3000
	<b>160</b>	24,086	24,086	1000   3000
+1,2/+5,0	<b>165</b>	25,680	25,680	1000   3000
	<b>170</b>	27,230	27,230	1000   3000
	<b>175</b>	28,826	28,826	1000   3000
	<b>180</b>	30,468	30,468	1000   3000
+1,3/+5,5	<b>190</b>	33,992	33,992	1000   3000
	<b>200</b>	37,598	37,598	1000   3000

Inne średnice dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.