

PA6.6 GF30 PŁYTY

MATERIAŁ		PA6.6 GF30*	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,34 g/m ³		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]	[mm]
+0,2/+0,9	8	7,773	600	1000 3000
	10	9,517	600	1000 3000
+0,3/+1,5	12	11,790	600	1000 3000
	15	14,410	600	1000 3000
	20	18,773	600	1000 3000
	25	23,140	600	1000 3000
	30	27,507	600	1000 3000
	35	32,747	600	1000 3000
+0,5/+2,5	40	37,113	600	1000 3000
	50	45,843	600	1000 3000
	60	55,450	600	1000 3000
+0,5/+3,5	70	64,183	600	1000 3000
	80	72,917	600	1000 3000
+0,8/+4,5	90	80,157	600	1000 3000
+1,0/+5,5	100	89,487	600	1000 3000

Płyty w szerokości 500mm dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

*PA6.6 + 30% włókno szklane, kolor czarny

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.