

PA6 E PRĘTY

MATERIAŁ		PA 6 E nat.	PA 6 E czarny	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	ŚREDNICA Ø	gęstość 1,14 g/m ³	gęstość 1,14 g/m ³	
[mm]	[mm]	waga: kg/m	waga: kg/m	[mm]
+0,1/+0,6	5	0,026	0,026	1000 3000
	6	0,037	0,037	1000 3000
+0,1/+0,7	8	0,064	0,064	1000 3000
	10	0,098	0,098	1000 3000
+0,2/+0,8	12	0,142	0,142	1000 3000
	15	0,218	0,218	1000 3000
	16	0,250	0,250	1000 3000
	18	0,311	0,311	1000 3000
	20	0,382	0,382	1000 3000
+0,2/+1,0	22	0,464	0,464	1000 3000
	25	0,596	0,596	1000 3000
	28	0,743	0,743	1000 3000
	30	0,851	0,851	1000 3000
+0,2/+1,2	32	0,972	0,972	1000 3000
	36	1,224	1,224	1000 3000
	40	1,505	1,505	1000 3000
+0,3/+1,3	45	1,906	1,906	1000 3000
	50	2,345	2,345	1000 3000
	56	2,932	2,932	1000 3000
+0,3/+1,6	60	3,376	3,376	1000 3000
	65	3,953	3,953	1000 3000
	70	4,575	4,575	1000 3000
+0,4/+2,0	75	5,277	5,277	1000 3000
	80	5,992	5,992	1000 3000
+0,5/+2,2	85	6,776	6,776	1000 3000
	90	7,584	7,584	1000 3000
+0,6/+2,5	95	8,472	8,472	1000 3000
	100	9,372	9,372	1000 3000
+0,7/+3,0	105	10,376	10,376	1000 3000
	110	11,369	11,369	1000 3000
+0,8/+3,5	115	12,472	12,472	1000 3000
	120	13,560	13,560	1000 3000
	125	14,692	14,692	1000 3000
+0,9/+3,8	130	15,919	15,919	1000 3000
	135	17,144	17,144	1000 3000
	140	18,415	18,415	1000 3000
+1,0/+4,2	150	21,163	21,163	1000 3000
+1,1/+4,5	155	22,629	22,629	1000 3000
	160	24,086	24,086	1000 3000
+1,2/+5,0	165	25,680	25,680	1000 3000
	170	27,230	27,230	1000 3000
	175	28,826	28,826	1000 3000
	180	30,468	30,468	1000 3000
+1,3/+5,5	190	33,992	33,992	1000 3000
	200	37,598	37,598	1000 3000
	220	46,000	-	1000 3000

Inne średnice dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.
Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.