

## PA6 GF30 PŁYTY

MATERIAŁ		PA6 GF30*	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,34 g/m <sup>3</sup>		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]	[mm]
+0,2/+1,1	10	7,424	500	1000   3000
	10	9,057	610	1000   3000
+0,3/+1,5	12	8,992	500	1000   3000
	12	10,970	610	1000   3000
	15	11,083	500	1000   3000
	15	13,521	610	1000   3000
	20	14,568	500	1000   3000
	20	17,773	610	1000   3000
	25	18,054	500	1000   3000
	25	22,025	610	1000   3000
+0,5/+2,5	30	21,957	500	1000   3000
	30	26,788	610	1000   3000
	35	24,442	500	1000   3000
	35	31,040	610	1000   3000
	40	28,928	500	1000   3000
	40	35,292	610	1000   3000
	45	32,413	500	1000   3000
	45	39,544	610	1000   3000
	50	35,898	500	1000   3000
	50	43,796	610	1000   3000
+0,5/+3,5	60	43,217	500	1000   3000
	60	52,725	610	1000   3000

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

\*PA6 + 30% włókno szklane, kolor czarny

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.