

PA6 MoS2 PŁYTY

MATERIAŁ		PA6 + MoS2	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,15 g/m ³		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]	[mm]
-0,15/+0,15	2	2,40	1000	1000 2000
-0,2/+0,2	3	3,56	1000	1000 2000
	4	4,85	1000	1000 2000
-0,25/+0,25	5	6,05	1000	1000 2000
	6	7,12	1000	1000 2000
+0,2/+1,1	8	6,20	600	1000 3000
	10	8,00	600	1000 3000
+0,3/+1,5	12	9,70	600	1000 3000
	16	12,60	600	1000 3000
	20	15,40	600	1000 3000
	25	19,00	600	1000 3000
	30	23,00	600	1000 3000
+0,5/+2,5	36	27,10	600	1000 3000
	40	30,20	600	1000 3000
	45	33,80	600	1000 3000
	50	38,00	600	1000 3000
+0,5/+3,5	60	45,40	600	1000 3000
+0,5/+5,0	70	51,70	600	1000 3000
	80	59,40	600	1000 3000
	90	66,50	600	1000 3000
	100	74,60	600	1000 3000

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.