

## PC KONSTRUKCYJNY PŁYTY

MATERIAŁ		PC	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,20 g/m <sup>3</sup>		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]	[mm]
+0,2/+1,1	10	6,648	500	1000   3000
	10	8,111	610	1000   3000
+0,3/+1,5	12	8,053	500	1000   3000
	12	9,824	610	1000   3000
	15	9,925	500	1000   3000
	15	12,109	610	1000   3000
	20	13,046	500	1000   3000
	20	15,916	610	1000   3000
	25	16,167	500	1000   3000
	25	19,724	610	1000   3000
+0,5/+2,5	30	19,663	500	1000   3000
	30	23,989	610	1000   3000
	35	22,784	500	1000   3000
	35	27,797	610	1000   3000
	40	25,905	500	1000   3000
	40	31,605	610	1000   3000
	45	29,026	500	1000   3000
	45	35,412	610	1000   3000
	50	32,148	500	1000   3000
	50	39,220	610	1000   3000
+0,5/+3,5	60	38,702	500	1000   3000
	60	47,216	610	1000   3000
	70	54,832	610	1000   3000
+0,5/+5,0	80	63,019	610	1000   3000
	90	70,634	610	1000   3000
	100	78,250	610	1000   3000

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.