

PC GF30 PRĘTY

MATERIAŁ		PC GF30	DŁUGOŚĆ [mm]
TOLERANCJA [mm]	ŚREDNICA Ø [mm]	gęstość 1,43 g/m ³ waga: kg/m	
+0,1/+0,8	10	0,124	1000 3000
	12	0,180	1000 3000
+0,2/+0,9	15	0,276	1000 3000
	16	0,312	1000 3000
	18	0,392	1000 3000
	20	0,481	1000 3000
	22	0,587	1000 3000
+0,2/+1,2	25	0,753	1000 3000
	28	0,939	1000 3000
	30	1,074	1000 3000
	32	1,219	1000 3000
	36	1,552	1000 3000
+0,2/+1,6	40	1,907	1000 3000
	45	2,428	1000 3000
+0,3/+2,0	50	2,983	1000 3000
	56	3,723	1000 3000
	60	4,298	1000 3000
+0,3/+2,5	65	5,026	1000 3000
	70	5,812	1000 3000
	75	6,706	1000 3000
+0,4/+3,0	80	7,609	1000 3000
	85	8,618	1000 3000
+0,5/+3,4	90	9,638	1000 3000
	95	10,770	1000 3000
+0,6/+3,8	100	11,907	1000 3000
	110	14,415	1000 3000
+0,7/+4,2	120	17,163	1000 3000
	125	18,590	1000 3000
+0,8/+4,6	130	20,210	1000 3000
	140	23,360	1000 3000
+0,9/+5,4	150	26,825	1000 3000
	150	26,825	1000 3000

Inne średnice dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.