

## PEEK PŁYTY

| MATERIAŁ   |         | PEEK nat.                     | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ     |
|------------|---------|-------------------------------|-----------|-------------|
| TOLERANCJA | GRUBOŚĆ | gęstość 1,31 g/m <sup>3</sup> |           |             |
| [mm]       | [mm]    | waga: kg/m                    | [mm]      | [mm]        |
| +0,2/+0,7  | 6       | 4,45                          | 500       | 1000   3000 |
| +0,2/+1,1  | 8       | 5,96                          | 500       | 1000   3000 |
|            | 10      | 7,34                          | 500       | 1000   3000 |
| +0,3/+1,5  | 12      | 8,89                          | 500       | 1000   3000 |
|            | 16      | 11,64                         | 500       | 1000   3000 |
|            | 20      | 14,40                         | 500       | 1000   3000 |
|            | 25      | 17,84                         | 500       | 1000   3000 |
| +0,3/+2,5  | 30      | 21,71                         | 500       | 1000   3000 |
|            | 40      | 28,64                         | 500       | 1000   3000 |
|            | 45      | 32,04                         | 500       | 1000   3000 |
|            | 50      | 35,45                         | 500       | 1000   3000 |
| +0,5/+3,5  | 60      | 42,75                         | 500       | 1000   3000 |

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedż zgodnie z OWS SOLPAST.