

PEEK PRĘTY

MATERIAŁ		PEEK nat.	DŁUGOŚĆ [mm]
TOLERANCJA [mm]	ŚREDNICA Ø [mm]	gęstość 1,31 g/m ³ waga: kg/m	
+0,1/+0,6	6	0,042	1000 3000
+0,1/+0,7	8	0,074	1000 3000
	10	0,114	1000 3000
+0,2/+0,8	12	0,164	1000 3000
	15	0,252	1000 3000
	16	0,286	1000 3000
	18	0,359	1000 3000
	20	0,444	1000 3000
+0,2/+1,0	22	0,536	1000 3000
	25	0,688	1000 3000
	28	0,858	1000 3000
	30	0,982	1000 3000
+0,2/+1,2	32	1,120	1000 3000
	35	1,340	1000 3000
	36	1,410	1000 3000
	40	1,740	1000 3000
+0,3/+1,3	45	2,220	1000 3000
	50	2,720	1000 3000
	56	3,400	1000 3000
+0,3/+1,6	60	3,910	1000 3000
	65	4,560	1000 3000
	70	5,310	1000 3000
+0,4/+2,0	80	6,950	1000 3000
+0,5/+2,2	90	8,800	1000 3000
+0,6/+2,5	100	10,860	1000 3000
+0,7/+3,0	110	13,130	1000 3000
+0,8/+3,5	120	15,660	1000 3000
+0,9/+3,8	130	18,200	1000 3000
	140	21,270	1000 3000
+1,0/+4,2	150	24,450	1000 3000

Inne średnice dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.