

POM + PE PŁYTY

MATERIAŁ		POM+PE*	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,35 g/m ³		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]	[mm]
+0,2/+1,1	10	7,479	500	1000 3000
	10	9,124	610	1000 3000
+0,3/+1,5	12	9,059	500	1000 3000
	12	11,052	610	1000 3000
	15	11,166	500	1000 3000
	15	13,622	610	1000 3000
	20	14,677	500	1000 3000
	20	17,906	610	1000 3000
	25	18,188	500	1000 3000
	25	22,190	610	1000 3000
+0,5/+2,5	30	22,121	500	1000 3000
	30	26,988	610	1000 3000
	35	25,632	500	1000 3000
	35	31,271	610	1000 3000
	40	29,144	500	1000 3000
	40	35,555	610	1000 3000
	45	32,655	500	1000 3000
	45	39,839	610	1000 3000
	50	36,166	500	1000 3000
	50	44,123	610	1000 3000
+0,5/+3,5	60	43,540	500	1000 3000
	60	53,118	610	1000 3000
	70	50,562	500	1000 3000
	70	61,686	610	1000 3000
+0,5/+5,0	80	70,896	610	1000 3000
	90	79,463	610	1000 3000
	100	88,031	610	1000 3000

Płyty w szerokości 1000/1220mm dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

*POM C + PE-UHMW jasnoniebieski

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.