

POM + PE PRĘTY

MATERIAŁ		POM+PE*	
TOLERANCJA	ŚREDNICA Ø	gęstość 1,35 g/m ³	DŁUGOŚĆ
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]
+0,1/+0,7	10	0,116	1000 3000
+0,2/+0,8	12	0,168	1000 3000
	15	0,259	1000 3000
	16	0,293	1000 3000
	18	0,368	1000 3000
	20	0,452	1000 3000
+0,2/+1,0	22	0,550	1000 3000
	25	0,705	1000 3000
	28	0,880	1000 3000
	30	1,008	1000 3000
+0,2/+1,2	32	1,151	1000 3000
	36	1,450	1000 3000
	40	1,783	1000 3000
+0,3/+1,3	45	2,257	1000 3000
	50	2,777	1000 3000
	56	3,472	1000 3000
+0,3/+1,6	60	3,998	1000 3000
	65	4,681	1000 3000
	70	5,417	1000 3000
+0,4/+2,0	75	6,249	1000 3000
	80	7,096	1000 3000
+0,5/+2,2	85	8,024	1000 3000
	90	8,981	1000 3000
+0,6/+2,5	95	10,032	1000 3000
	100	11,098	1000 3000
+0,7/+3,0	110	13,464	1000 3000
+0,8/+3,5	120	16,057	1000 3000
	125	17,399	1000 3000
+0,9/+3,8	130	18,851	1000 3000
	140	21,807	1000 3000
+1,0/+4,2	150	25,061	1000 3000
+1,2/+5,0	170	32,247	1000 3000
	180	36,080	1000 3000
+1,3/+5,5	200	44,524	1000 3000

Inne średnice dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

*POM C + PE-UHMW jasnoniebieski

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.