

POM + PTFE PŁYTY

MATERIAŁ		POM+PTFE nat.	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,52 g/m ³		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]	[mm]
+0,2/+1,1	10	8,421	500	1000 3000
	10	10,273	610	1000 3000
+0,3/+1,5	12	10,200	500	1000 3000
	12	12,444	610	1000 3000
	15	12,572	500	1000 3000
	15	15,338	610	1000 3000
	20	16,525	500	1000 3000
	20	20,161	610	1000 3000
	25	20,479	500	1000 3000
	25	24,984	610	1000 3000
+0,5/+2,5	30	24,907	500	1000 3000
	30	30,386	610	1000 3000
	35	28,860	500	1000 3000
	35	35,209	610	1000 3000
	40	32,813	500	1000 3000
	40	40,032	610	1000 3000
	45	36,767	500	1000 3000
	45	44,856	610	1000 3000
+0,5/+3,5	50	40,720	500	1000 3000
	50	49,679	610	1000 3000
	60	49,022	500	1000 3000
	60	59,807	610	1000 3000
+0,5/+5,0	70	56,929	500	1000 3000
	70	69,454	610	1000 3000
	80	79,824	610	1000 3000
	90	89,470	610	1000 3000
	100	99,116	610	1000 3000

Płyty w szerokości 1000/1220mm dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.