

## POM H PŁYTY

MATERIAŁ		POM H nat.	POM H czarny	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,42 g/m <sup>3</sup>	gęstość 1,42 g/m <sup>3</sup>		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	waga: kg/m	[mm]	[mm]
+0,2/+1,1	10	7,867	7,867	500	1000   3000
	10	9,597	9,597	610	1000   3000
+0,3/+1,5	12	9,529	9,529	500	1000   3000
	12	11,625	11,625	610	1000   3000
	15	11,745	11,745	500	1000   3000
	15	14,329	14,329	610	1000   3000
	20	15,438	15,438	500	1000   3000
	20	18,835	18,835	610	1000   3000
	25	19,131	19,131	500	1000   3000
	25	23,340	23,340	610	1000   3000
+0,5/+2,5	30	23,268	23,268	500	1000   3000
	30	28,387	28,387	610	1000   3000
	35	26,961	26,961	500	1000   3000
	35	32,893	32,893	610	1000   3000
	40	30,655	30,655	500	1000   3000
	40	37,399	37,399	610	1000   3000
	45	34,348	34,348	500	1000   3000
	45	41,905	41,905	610	1000   3000
	50	38,041	38,041	500	1000   3000
	50	46,410	46,410	610	1000   3000
+0,5/+3,5	60	45,797	45,797	500	1000   3000
	60	55,873	55,873	610	1000   3000
	70	53,184	53,184	500	1000   3000
	70	64,884	64,884	610	1000   3000
+0,5/+5,0	80	74,572	74,572	610	1000   3000
	90	83,584	83,584	610	1000   3000
	100	92,596	92,596	610	1000   3000

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0,5% do +4%

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.