

## PP PŁYTY

MATERIAŁ		PP <i>(zbliżony do RAL7032)</i>	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 0,92 g/m <sup>3</sup>		
[mm]	[mm]	waga: kg/szt	[mm]	[mm]
-0,1/+0,1	1	2,00	1000	2000
	1	4,50	1500	3000
-0,15/+0,15	1,5	2,76	1000	2000
	1,5	6,21	1500	3000
	2	3,68	1000	2000
	2	8,28	1500	3000
	3	5,52	1000	2000
	3	12,42	1500	3000
-0,2/+0,2	4	7,36	1000	2000
	4	16,56	1500	3000
	4	29,44	2000	4000
-0,25/+0,25	5	9,20	1000	2000
	5	20,70	1500	3000
	5	36,80	2000	4000
	6	11,04	1000	2000
	6	24,84	1500	3000
	6	44,16	2000	4000
-0,3/+0,3	8	14,72	1000	2000
	8	33,12	1500	3000
	8	58,88	2000	4000
-0,38/+0,38	10	18,40	1000	2000
	10	41,40	1500	3000
	10	73,60	2000	4000
-0,45/+0,45	12	22,08	1000	2000
	12	49,68	1500	3000
	12	88,32	2000	4000
-0,55/+0,55	15	27,60	1000	2000
	15	62,10	1500	3000
	15	110,40	2000	4000
-0,7/+0,7	20	36,80	1000	2000
	20	82,80	1500	3000
	20	147,20	2000	4000
-0,8/+0,8	25	46,00	1000	2000
	25	103,50	1500	3000
	25	184,00	2000	4000
-1,0/+1,0	30	55,20	1000	2000
	30	124,20	1500	3000
	30	220,80	2000	4000
-1,3/+1,3	40	73,60	1000	2000
	40	165,60	1500	3000

	<b>40</b>	294,40	2000	4000
--	-----------	--------	------	------

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: +0% do +4%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu

Pozostałe kolory: naturalny

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.