

PP PRĘTY

MATERIAŁ		PP <small>(zbliżony do RAL7032)</small>	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	ŚREDNICA Ø	gęstość 0,92 g/m ³	
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]
+0,1/+0,6	8	0,060	1000 2000
	10	0,080	1000 2000
+0,2/+0,7	12	0,110	1000 2000
+0,2/+0,8	15	0,187	1000 2000
	18	0,250	1000 2000
+0,2/+1,0	20	0,310	1000 2000
+0,2/+1,1	25	0,480	1000 2000
+0,2/+1,2	30	0,700	1000 2000
+0,2/+1,3	35	0,950	1000 2000
+0,2/+1,5	40	1,230	1000 2000
+0,3/+1,7	45	1,560	1000 2000
+0,3/+2,0	50	1,930	1000 2000
	55	2,300	1000 2000
+0,3/+2,3	60	2,800	1000 2000
	65	3,270	1000 2000
+0,3/+2,5	70	3,800	1000 2000
	75	4,230	1000 2000
+0,4/+3,0	80	4,900	1000 2000
	85	5,500	1000 2000
+0,5/+3,4	90	6,180	1000 2000
+0,6/+3,8	100	7,750	1000 2000
+0,7/+4,2	110	9,210	1000 2000
+0,8/+4,6	120	10,910	1000 2000
	125	11,900	1000 2000
	130	13,000	1000 2000
+0,9/+5,4	140	14,940	1000 2000
+1,0/+5,8	150	17,140	1000 2000
+1,1/+6,3	160	19,500	1000 2000
+1,2/+7,4	180	24,660	1000 2000
+1,3/+8,0	200	31,000	1000 2000
	225	38,400	1000 2000
+1,3/+9,0	250	47,900	1000 2000
+1,3/+10,0	300	68,700	1000

Inne średnice dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu

Pozostałe kolory: naturalny

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.