

PVC PRĘTY

MATERIAŁ		PVC <small>(zbliżony do RAL7011)</small>	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	ŚREDNICA Ø	gęstość 1,42 g/m ³	
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]
+0,1/+0,6	5	0,035	1000 2000
	6	0,051	1000 2000
	8	0,083	1000 2000
	10	0,130	1000 2000
+0,2/+1,5	12	0,190	1000 2000
	15	0,292	1000 2000
	18	0,400	1000 2000
	20	0,500	1000 2000
	22	0,600	1000 2000
	25	0,775	1000 2000
	30	1,150	1000 2000
	35	1,545	1000 2000
+0,3/+2,5	40	2,065	1000 2000
	45	2,620	1000 2000
	50	3,181	1000 2000
	55	3,734	1000 2000
	60	4,475	1000 2000
	65	5,125	1000 2000
	70	6,100	1000 2000
+0,4/+2,5	75	6,700	1000 2000
	80	7,770	1000 2000
+0,5/+2,8	85	8,700	1000 2000
	90	9,983	1000 2000
+0,6/+3,0	100	12,183	1000 2000
+0,7/+3,0	110	15,025	1000 2000
+0,8/+4,0	120	16,390	1000 2000
	125	17,790	1000 2000
	130	21,000	1000 2000
+0,9/+4,0	140	23,750	1000 2000
+1,0/+4,2	150	27,550	1000 2000
+1,1/+4,5	160	31,700	1000 2000
+1,2/+8,0	180	40,230	1000 2000
+1,3/+8,0	200	49,245	1000 2000
	225	63,250	1000 2000
+1,5/+20,0	250	81,000	1000 2000
	300	106,000	500

Inne średnice dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Pozostałe kolory: czarny zbliżony do RAL9011

czerwony zbliżony do RAL3000

Przedstawione wagi kg/m są danymi teoretycznymi.

Wagi w dostawach mogą się różnić od podanych wartości.

Sprzedaż zgodnie z OWS SOLPAST.